

ضد کف

FAF – 500

امولسیون پلیمرهای آبی	ساختار شیمیایی
غیر یونی	ماهیت یونی
$0.1\% \pm 1/5\%$ گرم بر سانتی متر مکعب	میزان رطوبت
۴۰٪	میزان خلوص
۶ تا ۷	PH
پودر سفید رنگ	حالت فیزیکی
۱۰۰٪	میزان جامد

ضد کف FAF-500 ، به عنوان یک عامل ضد کف در انواع سیستم های بر پایه آب قابل مصرف می باشد. افزودن این محصول در هنگام تولید رنگ اعم از اختلاط ، آسیاب و بسته بندی از ایجاد کف جلوگیری می نماید. عدم تولید مجدد کف در هنگام اعمال پوشش ها بر پایه آب از خصوصیات بارز این محصول می باشد. با توجه به ویژگی کف زدایی بسیار قوی، این محصول در محدوده وسیعی از صنایع نساجی، رنگرزی و تکمیل پارچه، رنگ سازی، افزودنی های بتن و غیره پاسخ مطلوبی داده است.

توضیحات کاربردی:

میزان و نحوه ی مصرف: FAF-500 را می توان در تمامی مراحل تولید اضافه نمود. میزان مصرف نیز با توجه به میزان کف توسط کارشناس مربوطه تعیین می شود.

شرایط نگهداری: FAF-500 باید در محیط خشک ، دور از نور آفتاب و در دمای 5 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

مدت انبارداری: FAF-500 در شرایط نرمال پایداری خود را به مدت یک سال حفظ می کند.

بسته بندی:

بسته بندی این محصول در بشکه های 25 کیلوگرمی می باشد.