



بهران هیدرولیک H



بهران هیدرولیک H، روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرسهای سبک و سنگین است.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می شود.

مزیت ها

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- خاصیت ضد سایش مطلوب
- قابلیت فیلتر شدن عالی
- جدا پذیری عالی روغن از آب
- آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن (Air Release)

Dension HF-0, HF-2

دانسیته 15°C Kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی 100°C 40°C cSt	مشخصات فیزیکی- شیمیایی
ASTM D- 4052	ASTM D- 97	ASTM D- 92	ASTM D- 2270	ASTM D- 445	روش آزمون
868	-30	186	100	4 22	بهران هیدرولیک H 22
875	-30	206	100	5.5 32	بهران هیدرولیک H 32
872	-30	210	100	6.5 37	بهران هیدرولیک H 37
880	-27	210	95	6.7 46	بهران هیدرولیک H 46
885	-24	220	95	8.5 68	بهران هیدرولیک H 68
887	-21	236	95	11 100	بهران هیدرولیک H 100
889	-18	240	95	14.5 150	بهران هیدرولیک H 150
895	-15	250	95	19 220	بهران هیدرولیک H 220
900	-9	260	95	24 320	بهران هیدرولیک H 320