

komet | *Sprinkler R20*

Nozzle Düse	Pressure Druck	Throw Wurf- weite	Flow Durchfluss		Surface Fläche	Precipita- tion rate Regen- höhe	▲ Set-up / Verband			■ Set-up / Verband			
			m ³ /h	l/sec			Spacing Regner- abstand max. m	Surface Fläche m ²	Precipitation rate Regenhöhe mm/h	Spacing Regner- abstand max. m	Surface Fläche m ²	Precipitation rate Regenhöhe mm/h	
mm	bar	m			m ²	mm/h							
6	2,5	16,5	2,09	0,582	855	2,44	24/28	678	3,08	23	529	3,95	
	3,5	19,0	2,48	0,689	1133	2,19	28/33	942	2,63	26	676	3,67	
	4,5	21,0	2,81	0,781	1385	2,03	31/36	1121	2,51	29	841	3,34	
7	2,0	16,5	2,55	0,709	855	2,98	24/28	678	3,76	23	529	4,82	
	3,0	19,0	3,12	0,868	1133	2,75	28/33	942	3,31	26	676	4,61	
	4,0	21,0	3,61	1,002	1385	2,60	31/36	1121	3,22	29	841	4,29	
8	2,0	18,0	3,33	0,926	1017	3,27	26/31	931	4,01	25	625	5,33	
	3,0	21,0	4,08	1,134	1385	2,94	31/36	1121	3,64	29	841	4,85	
	4,0	22,5	4,72	1,310	1590	2,97	33/39	1315	3,59	31	941	4,91	
10	2,0	19,5	5,21	1,447	1194	4,36	28/33	942	5,53	27	729	7,15	
	3,0	22,0	6,38	1,772	1520	4,20	33/38	1249	5,11	31	961	6,64	
	4,0	24,0	7,36	2,046	1808	4,07	35/41	1454	5,06	34	1156	6,36	
12	2,5	22,0	8,38	2,329	1520	5,51	33/38	1249	6,71	31	961	8,72	
	3,5	24,0	9,92	2,756	1808	5,48	35/41	1454	6,42	34	1156	8,58	
	4,5	26,0	11,25	3,125	2122	5,30	39/45	1751	6,42	36	1296	8,68	

N.B.: The performance data were obtained under ideal testing conditions and may be adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. Consider wind speed and wind direction when designing an irrigation system. Reduce the spacing for the selected sprinkler set-up accordingly. Die in der Tabelle angegebenen Daten beziehen sich auf Windstille und können durch Windeinfluss oder andere Faktoren negativ beeinflusst werden. Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf den Druck an der Düse. Bei Auslegung von Beregnungsanlagen sind Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Die Regnerabstände sind im Verband entsprechend zu verringern.