

AD

Aghi vibranti pneumatici Internal pneumatic vibrators



AD 28

Ago vibrante Ø 28 mm
Internal pneumatic vibrators Ø 28 mm

Cod: AD 28

Dotazione / Equipped with

- Raccordo / Coupling

AD 35

Ago vibrante Ø 35 mm
Internal pneumatic vibrators Ø 35 mm

Cod: AD 35

Dotazione / Equipped with

- Raccordo / Coupling

AD 45

Ago vibrante Ø 45 mm
Internal pneumatic vibrators Ø 45 mm

Cod: AD 45

Dotazione / Equipped with

- Raccordo / Coupling

AD 55

Ago vibrante Ø 55 mm
Internal pneumatic vibrators Ø 55 mm

Cod: AD 55

Dotazione / Equipped with

- Raccordo / Coupling

AD 65

Ago vibrante Ø 65 mm
Internal pneumatic vibrators Ø 65 mm

Cod: AD 65

Dotazione / Equipped with

- Raccordo / Coupling

AD 75

Ago vibrante Ø 75 mm
Internal pneumatic vibrators Ø 75 mm

Cod: AD 75

Dotazione / Equipped with

- Raccordo / Coupling

AD 105

Ago vibrante Ø 105 mm
Internal pneumatic vibrators Ø 105 mm

Cod: AD 105

Dotazione / Equipped with

- Raccordo / Coupling

**A RICHIESTA TUBO MT. 4.
PER LUNGHEZZA TUBO MT. 4,
PREZZI A RICHIESTA
ON REQUEST HOSE 4 MT.
LENGHT HOSE 4 MT,
PRICES ON REQUEST.**

Dati tecnici / Technical data	AD 28	AD35	AD 45	AD 55	AD 65	AD 75	AD 105
Testa / Head	28 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	105 mm
Vibrazioni / Vibrations	18000 vpm	18000 vpm	17000 vpm	17000 vpm	18000 vpm	18000 vpm	13500 vpm
Forza centrifuga / Centrifugal force	n° 1440	n° 1924	n° 3500	n° 6050	n° 9301	n° 14850	n° 22300
Consumo d'aria / Air consumption	500 l/min	600 l/min	700 l/min	850 l/min	1010 l/min	1200 l/min	2100 l/min
Peso / Weight	4,4 kg	6 kg	8 kg	9 kg	10 kg	15 kg	23 kg
Prestazione / Performance	10 m ³ /h	13 m ³ /h	20 m ³ /h	25 m ³ /h	28 m ³ /h	29 m ³ /h	52 m ³ /h
Raggio d'azione / Rad. of. eff.	20 cm ²	23 cm ²	32 cm ²	42 cm ²	50 cm ²	55 cm ²	65 cm ²
Lunghezza ago / Length needle	234 mm	278 mm	285 mm	316 mm	330 mm	360 mm	395 mm
Lunghezza totale* / Total length*	2,5 mt	2,5 mt	2,5 mt	2,5 mt	2,5 mt	2,5 mt	2,5 mt

(*) A richiesta tubo mt. 4. Per lunghezza tubo mt. 4, prezzi a richiesta / (*) On request hose 4 mt. Lenght hose 4 mt, prices on request.