

SB

Series



ویژگی های ساختاری

بدنه پمپ	چدن
قالب موتور	آلومینیوم / چدن
شفت	100% استنلس استیل
پروانه	100% استنلس استیل
سطح ایمنی	IP54 / IP44
مکانیکال سیل	گرین سرامیک
محدودیت ها	
حداکثر دمای محیط	40 °C
حداکثر دمای مایع	80 °C
حداکثر فشار پمپاژ	10 BAR

محدودیت ها و ویژگی های ساختاری

سری SB پمپ های سانتریفیوژی با پروانه ای پشت به پشت هستند و برای پمپ کردن آب تمیز و مایعات غیر خطرناک مناسب اند. استفاده از این پمپ ها آسان بوده ، مقرون به صرفه ، قابل اطمینان و ایمن هستند . می توان آنها را در سیستم های سرمایشی و دستگاه های اطفا حریق ، تامین صنعتی آب ، آبیاری کشاورزی و باغبانی ، سیستم های افزایش فشار آب ، انتقال آب خانگی و شهری ، دیگ بخار و چیلرو سیستم های خنک کننده بکار برد. این پمپ های باید در فضایی سرپوشیده نصب شوند.

مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور	بیشترین آبدهی	حداکثر ارتفاع	جنس پروانه	جنس شفت	جنس سیم
SB160	1.5HP	110L/min	46m	استنلس استیل	100% استنلس استیل	مس
SB210	2 HP	120L/min	52m	استنلس استیل	100% استنلس استیل	مس
SB310	3 HP	170L/min	65m	استنلس استیل	100% استنلس استیل	مس