

پرده هوا مدل FM40 L/Y-Lux

اداری و تجاری



- تک فاز 220V - 50 Hz
- ۲ دور
- در ۶ سایز: ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ سانتی متر طول
- مجهز به ریموت کنترل و لمپت سوییچ (اتوماتیک)
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- مناسب جهت ورودی درب ساختمان های اداری-تجاری، رستوران ها، بیمارستان ها و سردخانه ها تا ارتفاع ۳ متر
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مکمل کلیه درب ها ام از برقی، اتوماتیک، لولایی، کرکره ای، Roll Up، کشویی و ...
- قابلیت راه اندازی بصورت دور پیوسته با سفارش مشتری
- قابلیت راه اندازی بصورت اتوماتیک هماهنگ با باز و بسته شدن درب

MODEL	Voltage		Freq.		Input Power W		Max Air Volume m ³ /h		Noise Level dB		Max Air Velocity m/s		Dimension LxHxD	Net Weight
	V	Hz	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	cm	Kg
FM 4009 L/Y-Lux	220	50	330	300	1400	1000	57	54	20	16	90	23	22	16
FM 4010 L/Y-Lux	220	50	330	300	1400	1000	57	54	20	16	100	23	22	17
FM 4012 L/Y-Lux	220	50	440	400	1900	1500	58	55	20	16	120	23	22	18
FM 4015 L/Y-Lux	220	50	530	480	2300	1900	61	58	20	16	150	23	22	23
FM 4018 L/Y-Lux	220	50	660	600	2800	2000	61	58	20	16	180	23	22	29
FM 4020 L/Y-Lux	220	50	660	600	2800	2000	61	58	20	16	200	23	22	31

پرده هوا مدل V-Lux

اداری، تجاری ایستاده



- مدل V - Lux در دو نوع INS (دو متغیر) و FM (دو دور) قابل ارائه می باشد.
- این نوع دستگاه قابلیت نصب در دو حالت عمودی و افقی را داراست.
- امکان نصب کوئل آبی جهت برقی (در صورت سفارش مشتری)
- در سایز: ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۵۰ سانتی متر طول و سایزهای بزرگتر تا ۳۲۰ سانتی متر (در صورت سفارش مشتری)
- قابلیت ساخت طبق سفارش خریدار و متناسب با دکوراسیون داخلی

MODEL	Voltage		Freq.		Air Velocity at Nozzle		Air Velocity at Nuzzle m ³ /h		Net Weight	Current	Material
	V	Hz	Hi	Lo	m/s	Lo	Hi	Lo	Kg	A	-
V-Lux 4020	220	50	19	16	4000	3700	80	2.5	ST12		
V-Lux 4024-HW	220	50	17	15	3500	2800	90	2.5	ST12		
V-Lux 4022	220	50	19	16	4500	3600	90	2.9	ST12		
V-Lux 40224-HW	220	50	17	15	4100	3200	100	2.9	ST12		
V-Lux 4025	220	50	19	16	5000	4000	95	3.3	ST12		
V-Lux 4025-HW	220	50	17	15	4400	3500	116	3.3	ST12		

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel: +91-21-8000004
Fax: +91-21-4499666

تهران، کیلوپتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبروی پانایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۳

پرده هوا مدل S-INS

اداری، تجاری، صنعتی



- سه فاز تک فاز
- الکتروموتور با مشخصات فنی IP 55 - CLASS F
- در ۴ اندازه: ۷۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ سانتیمتر طول
- قابلیت تنظیم شدن به کوئل حرارتی آب گرم یا هیتر برقی سه فاز (نایب تا دور متغیر (Inverter)
- اساس شرایط محیطی)
- قابلیت مجهز شدن به کوئل حرارتی آب گرم (پرده هوا گرم) و کوئل برقی
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- جهت درب های کم تردد می تواند با میکروسوییچ اتومات عمل نماید
- امکان ارائه در مدل های LUX با رنگ های متنوع
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- جهت نصب، نیاز به کلاف فلزی دارد

- مناسب جهت کارخانجات مواد غذایی و سردخانه ها و ساختمان های اداری
- مکمل کلیه درب ها ام از اتوماتیک، سگننال، کشویی و ...
- قابلیت هماهنگی با درب بصورت اتوماتیک

MODEL	Voltage		Freq.		Air Velocity at Nozzle		Air Velocity at Nuzzle m ³ /h		Net Weight	Current	Material
	V	Hz	Hi	Lo	m/s	Lo	Hi	Lo	Kg	A	-
V-Lux 4020	220	50	19	16	4000	3700	80	2.5	ST12		
V-Lux 4024-HW	220	50	17	15	3500	2800	90	2.5	ST12		
V-Lux 4022	220	50	19	16	4500	3600	90	2.9	ST12		
V-Lux 40224-HW	220	50	17	15	4100	3200	100	2.9	ST12		
V-Lux 4025	220	50	19	16	5000	4000	95	3.3	ST12		
V-Lux 4025-HW	220	50	17	15	4400	3500	116	3.3	ST12		

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel: +91-21-8000004
Fax: +91-21-4499666

تهران، کیلوپتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبروی پانایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۳

پرده هوا مدل RM40 S/Y-W

اداری و تجاری - پرده هوای گرم



- تک فاز 220V - 50 Hz
- ۵ دور
- در ۵ اندازه: ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ سانتی متر طول
- مجهز به ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مجهز به کوئل آب گرم (مناسب جهت ورودی هایی که امکان رفت و برگشت آب گرم تا محل سر درب از بالای دستگاه وجود داشته باشد) و المنت برقی
- مکمل کلیه درب ها ام از برقی، اتوماتیک، لولایی، کرکره ای، Roll Up، کشویی و ...

MODEL	Voltage		Frequency		Max Input Power		Max Air Volume		Noise		Air Dpy		Average Velocity		Cross Section		Air Dpy		Net Weight	Vertical Height	Current	Motor	Motor Qty - Power
	V	Hz	W	Hz	m/s	m ³ /h	dB	Kg	°C	m/s	fpm	fpm	f ²	cfm	Kg	Entry	Insects	A	rpm	Qty/Hp			
RM 4010 S/Y-W	220	50	350	18	1250	67	32	15	0.49	878	2036	53	17.5	0.39	698	1620	49	16	0.45	805	1870	47	14
RM 4012 S/Y-W	220	50	440	18	1700	68	38	15	0.51	995	2307	53	21.5	0.44	790	1836	49	16	0.51	911	2122	47	17
RM 4015 S/Y-W	220	50	530	18	2070	69	45	15	0.65	1170	2715	53	27	0.52	890	2160	49	24	0.6	1070	2540	47	21
RM 4018 S/Y-W	220	50	660	18	2500	69	52	15	0.75	1350	3120	53	32	0.60	1068	2484	49	29	0.69	1226	2869	47	25
RM 4020 S/Y-W	220	50	660	18	2500	69	52	15	0.82	1469	3390	53	35	0.65	1160	2700	49	32	0.75	1330	3115	47	28

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel: +91-21-8000004
Fax: +91-21-4499666

تهران، کیلوپتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبروی پانایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۳

پرده هوا مدل HV-WSH-SEP

صنعتی



- سه فاز
- الکتروموتور با مشخصات فنی IP 55 - CLASS F
- در ۲ اندازه: ۲۰۰، ۲۴۰ سانتیمتر طول
- مجهز به تایپوی محافظت برقی سه فاز (نایب تا دور متغیر (Inverter)
- اساس شرایط محیطی)
- قابلیت تنظیم شدن به کوئل حرارتی آب گرم یا هیتر برقی سه فاز (پرده صنعتی)
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- مدل HV-WSH-SEP به تایپوی محافظت برقی سه فاز
- مدل WSH - SEP مجهز به تایپوی برقی سه فاز متغیر (Inverter)
- جهت نصب در دو حالت عمودی و افقی (نایب تا دور متغیر (Inverter)
- اساس شرایط محیطی)
- جهت درب های کم تردد می تواند با میکروسوییچ اتومات عمل نماید
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- جهت نصب، نیاز به کلاف فلزی دارد

- مناسب جهت درب های مرتفع با قدرت بسیار بالا
- مکمل کلیه درب ها ام از اتوماتیک، سگننال، کشویی و ...

MODEL	Voltage		Frequency		Max Input Power		Max Air Volume		Noise		Air Dpy		Average Velocity		Cross Section		Air Dpy		Net Weight	Vertical Height	Current	Motor	Motor Qty - Power			
	V	Hz	W	Hz	m/s	m ³ /h	dB	Kg	°C	m/s	fpm	fpm	f ²	cfm	Kg	Entry	Insects	A	rpm	Qty/Hp						
70-HV	120	48	55	70	10	24	18	0.07	1.26	5707	3542	0.75	2660	40	440	340	2.3	1450	1-1.5							
120-HV	120	48	55	120	10	24	18	0.12	2.16	5707	3542	1.29	4570	62	440	340	2.3	1450	1-1.5							
70-HV-HW	120	48	55	70	10	24	16	0.07	1.12	5314	3149	0.75	2360	40	420	320	2.3	1450	1-1.5							
120-HV-HW	120	48	55	120	10	24	16	0.12	1.92	5314	3149	1.29	4660	82	420	320	2.3	1450	1-1.5							
70-WSH	120	48	55	70	10	24	15	18.5	1.47	4920	6490	2950	3640	1.055	3110	3840	50	540	440	2.9	1600	2100	1-2			
70-WSH-HW	120	48	55	70	10	24	13	18.5	0.098	1.52	3414	2560	3640	1.808	5300	6580	73	540	440	2.9	1600	2100	1-3			
120-WSH	120	48	55	120	10	24	13	18.5	0.098	1.27	3414	2560	3640	1.055	2700	3430	70	520	420	3.6	1600	2100	1-2			
120-WSH-HW	120	48	55	120	10	24	13	18.5	0.168	2.18	2777	4530	6100	3560	3250	1.808	4660	5876	100	520	420	3.6	1600	2100	1-3	
70-SEP	120	48	55	70	10	24	32	17.5	2.4	1.12	1.9	2.27	6300	7480	3440	4720	1.205	4145	5690	53	640	540	3.6	2000	2700	1-3
120-SEP	120	48	55	120	10	24	32	17.5	2.4	1.12	1.9	2.27	6300	7480	3440	4720	1.206	7100	9750	80	640	540	3.6	2000	2700	1-3
70-SEP-HW	120	48	55	70	10	24	30	15.5	2.2	1.12	1.7	2.5	5900	7070	3050	4330	1.205	3675	5200	78	620	520	3.6	2000	2700	1-3
120-SEP-HW	120	48	55	120	10	24	30	15.5	2.2	1.12	1.7	2.5	5900	7070	3050	4330	1.206	6300	8945	109	620	520	4.8	2000	2700	1-4

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group

Tel: +91-21-8000004
Fax: +91-21-4499666

تهران، کیلوپتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبروی پانایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۳

پرده هوا مدل RM40-SJ-3D/Y

اداری و تجاری - پرده هوای گرم هیتر دار

MODEL	Voltage		Frequency		Max Input Power		Max Air Volume		Noise		Air Dpy		Average Velocity		Cross Section		Air Dpy		Net Weight	Vertical Height	Current	Motor	Motor Qty - Power
	V	Hz	W	Hz	m/s	m ³ /h	dB	Kg	°C	m/s	fpm	fpm	f ²	cfm	Kg	Entry	Insects	A	rpm	Qty/Hp			
RM 4010 SJ-3D/Y	380	50	18	1250	67	30	9.6	9															
RM 4012 SJ-3D/Y	380	50	18	1700	68	32	11.4	14.5															
RM 4015 SJ-3D/Y	380	50	18	2070	69	35	14.4	17															
RM 4018 SJ-3D/Y	380	50	18	2500	69	45	17.1	22															
RM 4020 SJ-3D/Y	380	50	18	2500	69	52	20.1	25															



www.famcocorp.com
E-mail