آبپاش پلیمری

مشخصات

- تهیه شده از مواد پلیمری ضد سایش با طول عمر بالا
- دارای ۶ عدد نازل مختلف جهت تعویض در طول دوره کشت
- جنس فنر از استیل ضد زنگ
- ورودی آب : " ۳ / ۴ – " ۱ / ۲
- چرخش ۳۶۰ درجه
- یک سال گارانتی تعویض

آبپاش تمام دور پلیمری "۳/۴ با ۶ نازل مختلف

3030303

- فشار کارکرد : (bar) ۵ – ۳
- شعاع پاشش : (m) ۱۴ – ۱۳
- دبی خروجی : (L/s) ۱ / ۰۸ – ۰ / ۴

آبپاش تمام دورپلیمری"۱/۲ با ۵ نازل مختلف

3030302

- فشار کارکرد : (bar) ۴ – ۲
- شعاع پاشش : (m) ۱۱/۵ – ۹ / ۵
- دبی خروجی : (L/s) ۱ / ۰۸ – ۰ / ۲۴

آبپاش برنجی

مشخصات

- تهیه شده از آلیاژ برنج
- جنس فنر از استیل ضد زنگ
- ورودی آب: " ۳/ ۴
- یک سال گارانتی تعویض

آبپاش تنظیمی برنجی "۳/۴

3030203

- فشار کارکرد: (bar) ۴ –۱/۵
- شعاع پاشش:(m) ۱۸ –۱۳
- دبی خروجی: (L/s) ۰/۹ – ۰/۲
- چرخش ۱۵ تا ۳۶۰ درجه

آبپاش تمام دور برنجی "۳/۴

3030204

- فشار کارکرد: (bar) ۴ –۱/۵
- شعاع پاشش: (m) ۱۸ –۱۳
- دبی خروجی: (L/s) ۰/۹ – ۰/۲
- چرخش ۳۶۰ درجه
- دارای دو نازل در طرفین

www.famcocorp.com
E-mail: info@famcocorp.com
@famco_group
Tel:۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹
Fax:۰۲۱ - ۴۴۹۹۴۶۴۲
تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبـروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲