



ایرانول HT HT

کد محصول :



ایرانول HT با استفاده از روغن پایه پارافینیک بسیار مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Full Hydrofinishing) تولید گردیده است. روغن پایه این محصول بگونه ای جدا سازی و انتخاب گردیده است که مشخصات مورد نیاز بخصوص از نظر عدم ایجاد بخار روغن در سیستم را تامین نماید.

خصوصیات

پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی

کاهش ایجاد رسوب

بهینه سازی نقطه اشتعال و نقطه تبخیر برای کاهش فشار بخار در دماهای بالا

پایداری اکسیداسیون و عدم تشکیل لجن در دمای عملیاتی بالا با استفاده از مواد افزودنی بازدارنده اکسیداسیون که منجر به افزایش طول عمر روغن می گردد.

بازده حرارتی بالا در جذب و هدایت گرما

پایداری حرارتی بالا که زمان کارکرد سیال را افزایش می دهد و از شکست مولکولی سیال جلوگیری می نماید.

کنترل فراریت با کاهش ترکیبات زود جوش موجود در سیال به منظور کاهش فشار بخار در دماهای بالا و در نتیجه افزایش کارایی سیستم