



Saroo®

FULL CIRCLE SPRINKLER SIMILAR AMBO

آبیاش تمام دور مدل آمو



اینچ INCH	1 1/2
NET WEIGHT وزن	1470 G
سایز SIZE	39X27

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه آبیاری شده فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

U Nozzle diameter	P Pressure	G Jet length	Q Capacity		O Values for a single sprinkler		□ square pattern			△ Triangular pattern			
					S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	D1 Distance between 2 contiguous pipelines	S Irrigated area	I Rainfall per hour
mm	atm	m	l/min	m ³ /h	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h
7	1.5	15	69	4.2	707	5.9	21	441	9.4	26	23	574	7.3
	2	16	80	4.8	804	6.0	22	484	9.9	27	24	653	7.4
	2.5	17	89	5.3	907	5.9	24	576	9.3	29	26	737	7.2
	3	17.5	98	5.9	962	6.1	25	625	9.4	30	26	781	7.5
	4	19	113	6.8	1134	6.0	27	729	9.3	32	29	921	7.4
7	5	20	127	7.6	1256	6.0	28	784	9.7	34	30	1020	7.4
	1.5	16	86	5.1	804	6.3	22	484	10.5	27	24	648	7.8
	2	17.5	99	5.9	962	6.1	24	576	10.2	30	26	780	7.5
	2.5	18.5	109	6.6	1075	6.1	26	676	9.7	31	28	873	7.5
	3	19.5	121	7.2	1194	6.0	27	729	9.9	33	29	957	7.5
8	4	21	140	8.3	1385	6.0	29	841	9.9	36	31	1116	7.4
	5	22.5	155	9.3	1590	5.8	32	1024	9.1	38	34	1291	7.2
	2	18.5	114	6.8	1075	6.3	26	676	10.1	31	28	873	7.8
	2.5	20	127	7.6	1200	6.3	27	729	10.5	33	29	975	7.8
	3	21	139	8.4	1339	6.2	29	841	9.9	35	31	1087	7.7
9	4	23	161	9.6	1591	6.1	32	1024	9.4	38	34	1292	7.5
	5	24.5	180	10.8	1885	5.7	35	1225	8.8	42	37	1531	7.0
	2	19	130	7.8	1134	6.8	25	625	12.4	31	27	837	9.3
	2.5	21	144	8.7	1385	6.3	30	900	9.6	36	32	1125	7.7
	3	22	159	9.5	1520	6.2	29	841	11.3	36	31	1116	8.5
10	4	24.5	184	11.0	1885	5.8	32	1024	10.7	39	34	1326	8.3
	5	26.5	207	12.3	2205	5.6	34	1156	10.6	42	36	1512	8.1
	2	21	169	10.0	1385	7.2	27	729	13.8	33	29	957	10.5
	2.5	23.0	187	11.2	1661	6.8	32	1024	11.0	39	35	1349	8.3
	3	24.5	207	12.3	1885	6.5	31	961	12.8	38	33	1254	9.8
12	4	27	239	14.2	2289	6.2	35	1225	11.6	43	37	1591	8.9
	5	28	269	15.9	2462	6.4	38	1444	11.0	47	41	1927	8.2



Saroo®

ADJUSTABLE SPRINKLER **SIMILAR AMBO**

آبیاش تنظیمی مدل آمبو



اینچ INCH	1 1/2
NET WEIGHT وزن	1480 G
سایز SIZE	39X27

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور و تنظیمی. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض و دارای قابلیت تنظیم قطاع پاشش می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه تعیین شده برای آبیاری فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع .. کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

U Nozzle diameter	P Pressure	G Jet length	Q Capacity		O Values for a single sprinkler		□ square pattern			△ Triangular pattern			
					S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	S Irrigated area	I Rainfall per hour	D Distance of the sprinklers on the pipeline	D1 Distance between 2 contiguous pipelines	S Irrigated area	I Rainfall per hour
mm	atm	m	l/min	m ³ /h	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h
7	1.5	15	69	4.2	707	5.9	21	441	9.4	26	23	574	7.3
	2	16	80	4.8	804	6.0	22	484	9.9	27	24	653	7.4
	2.5	17	89	5.3	907	5.9	24	576	9.3	29	26	737	7.2
	3	17.5	98	5.9	962	6.1	25	625	9.4	30	26	781	7.5
	4	19	113	6.8	1134	6.0	27	729	9.3	32	29	921	7.4
7	5	20	127	7.6	1256	6.0	28	784	9.7	34	30	1020	7.4
	1.5	16	86	5.1	804	6.3	22	484	10.5	27	24	648	7.8
	2	17.5	99	5.9	962	6.1	24	576	10.2	30	26	780	7.5
	2.5	18.5	109	6.6	1075	6.1	26	676	9.7	31	28	873	7.5
	3	19.5	121	7.2	1194	6.0	27	729	9.9	33	29	957	7.5
8	4	21	140	8.3	1385	6.0	29	841	9.9	36	31	1116	7.4
	5	22.5	155	9.3	1590	5.8	32	1024	9.1	38	34	1291	7.2
	2	18.5	114	6.8	1075	6.3	26	676	10.1	31	28	873	7.8
7	2.5	20	127	7.6	1200	6.3	27	729	10.5	33	29	975	7.8
	3	21	139	8.4	1339	6.2	29	841	9.9	35	31	1087	7.7
	4	23	161	9.6	1591	6.1	32	1024	9.4	38	34	1292	7.5
	5	24.5	180	10.8	1885	5.7	35	1225	8.8	42	37	1531	7.0
	2	19	130	7.8	1134	6.8	25	625	12.4	31	27	837	9.3
10	2.5	21	144	8.7	1385	6.3	30	900	9.6	36	32	1125	7.7
	3	22	159	9.5	1520	6.2	29	841	11.3	36	31	1116	8.5
	4	24.5	184	11.0	1885	5.8	32	1024	10.7	39	34	1326	8.3
	5	26.5	207	12.3	2205	5.6	34	1156	10.6	42	36	1512	8.1
12	2	21	169	10.0	1385	7.2	27	729	13.8	33	29	957	10.5
	2.5	23.0	187	11.2	1661	6.8	32	1024	11.0	39	35	1349	8.3
	3	24.5	207	12.3	1885	6.5	31	961	12.8	38	33	1254	9.8
	4	27	239	14.2	2289	6.2	35	1225	11.6	43	37	1591	8.9
	5	28	269	15.9	2462	6.4	38	1444	11.0	47	41	1927	8.2



Saroo®

FULL CIRCLE ALFA 24

آبیاش تمام دور آلفا 24



اینچ INCH	1
وزن NET WEIGHT	400 G
سایز SIZE	17*18

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور و تنظیمی. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض و دارای قابلیت تنظیم قطاع پاشش می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه تعیین شده برای آبیاری فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

Nozzle diameter	Operating pressure	Jet length	Flow			Irrigation patterns									
						single sprinkler		square pattern			Triangular pattern				
						Irrigated area	Rainfall intensity	Sprinklers distance on the pipeline	Irrigated area	Rainfall intensity	Sprinklers distance on the pipeline	Distance between 2 pipelines in a row	Irrigated area	Rainfall intensity	
mm	atm	m	l/s	l/min	m ³ /h	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h	
7	2.5	20	0.76	46	2.7	1254	2.2	29	816	3.4	35	31	1061	2.6	
	3	21	0.83	50	3.0	1329	2.3	29	864	3.5	36	32	1125	2.7	
	4	21.5	0.96	58	3.5	1393	2.5	30	906	3.8	37	32	1179	2.9	
	5	22.5	1.07	64	3.9	1526	2.5	32	992	3.9	38	34	1291	3.0	
8	2.5	21	1.02	61	3.7	1329	2.8	29	864	4.2	36	32	1125	3.3	
	3	21.5	1.11	67	4.0	1393	2.9	30	906	4.4	37	32	1179	3.4	
	4	22.5	1.28	77	4.6	1526	3.0	32	992	4.7	38	34	1291	3.6	
	5	23.5	1.43	86	5.2	1665	3.1	33	1082	4.8	40	35	1408	3.7	
9	2.5	21	1.29	77	4.6	1329	3.5	29	864	5.4	36	32	1125	4.1	
	3	22	1.41	84	5.1	1459	3.5	31	949	5.3	37	33	1234	4.1	
	4	23	1.62	97	5.8	1594	3.7	32	1037	5.6	39	35	1349	4.3	
	5	24	1.81	109	6.5	1736	3.8	34	1129	5.8	41	36	1469	4.4	
10	3	22.5	1.73	104	6.2	1526	4.1	32	992	6.3	38	34	1291	4.8	
	4	24	2.00	120	7.2	1736	4.1	34	1129	6.4	41	36	1469	4.9	
	5	25	2.23	134	8.0	1884	4.3	35	1225	6.6	43	38	1594	5.0	
	6	26.5	2.44	146	8.8	2117	4.2	37	1376	6.4	45	40	1791	4.9	
11	3	23	2.09	125	7.5	1594	4.7	32	1037	7.2	39	35	1349	5.6	
	4	24.5	2.40	144	8.7	1809	4.8	34	1176	7.4	42	37	1531	5.7	
	5	26.5	2.68	161	9.7	2117	4.6	37	1376	7.0	45	40	1791	5.4	
	6	27	2.94	176	10.6	2197	4.8	38	1429	7.4	46	41	1859	5.7	



Saroo®

FULL CIRCLE SPRINKLER **SIMILAR KOMET**

آبیاش تمام دور مدل کامت



اینچ INCH	1 1/2
NETWEIGHT وزن	1270G
سایز SIZE	26X38

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکتواخت در سراسر منطقه آبیاری شده فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد.

Nozzle	Pressure	Throw	Flow		Surface	Precipitation rate	▲ Set-up			■ Set-up			
							Spacing	Surface	Precipitation rate	Spacing	Surface	Precipitation rate	
													m ³ /h
mm	bar	m	m ³ /h	l/sec	m ²	mm/h	max. m	m ²	mm/h	max. m	m ²	mm/h	
7&7	2	18.0	4.147	1.152	983	4.22	27 *	31	837	5.0	24	576	7.20
	3	20.5	5.080	1.411	1249	4.07	30 *	35	1050	4.8	28	784	6.48
	4	22.0	5.868	1.630	1504	3.90	33 *	38	1254	4.7	30	900	6.52
	5	24.0	6.559	1.822	1719	3.81	36 *	41	1476	4.4	33	1089	6.02
	6	25.0	7.186	1.996	1829	3.93	37 *	43	1591	4.5	34	1156	6.22
7&8	2	19.5	5.152	1.431	1116	4.62	29 *	33	957	5.4	27	729	7.07
	3	22.0	6.307	1.752	1439	4.38	33 *	38	1254	5.0	30	900	7.01
	4	24.0	7.279	2.022	1780	4.09	36 *	41	1476	4.9	33	1089	6.68
	5	26.0	8.140	2.261	2142	3.80	39 *	44	1716	4.7	36	1296	6.28
	6	27.0	8.921	2.478	2223	4.01	40 *	46	1840	4.8	37	1369	6.52
7&10	2	21.0	6.815	1.893	1199	5.68	31 *	36	1116	6.1	29	841	8.10
	3	24.0	8.356	2.321	1608	5.20	36 *	41	1476	5.7	33	1089	7.67
	4	26.0	9.666	2.685	2046	4.73	39 *	44	1716	5.6	36	1296	7.46
	5	28.0	10.814	3.004	2464	4.39	42 *	48	2016	5.4	38	1444	7.49
	6	30.0	11.862	3.295	2737	4.33	45 *	51	2295	5.2	41	1681	7.06
7&12	2	23.0	9.104	2.529	1323	6.88	34 *	39	1326	6.9	31	961	9.47
	3	25.5	11.178	3.105	1821	6.14	38 *	44	1672	6.7	35	1225	9.12
	4	28.0	12.924	3.590	2319	5.57	42 *	48	2016	6.4	38	1444	8.95
	5	30.0	14.465	4.018	2838	5.10	45 *	51	2295	6.3	41	1681	8.60
	6	32.0	15.862	4.406	3238	4.90	48 *	55	2640	6.0	44	1936	8.19



Saroo®

ADJUSTABLE SPRINKLER **SIMILAR KOMET**

آبیاش تنظیمی مدل کامت



اینچ INCH	1 1/2
NET WEIGHT وزن	1280G
سایز SIZE	26X38

یک آبیاش با آبدهی متوسط برای آبیاری تمام دور و تنظیمی. این آبیاش مجهز به نازل های قابل تعویض و دارای قابلیت تنظیم قطاع پاشش می باشد که در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز را با توزیع یکنواخت در سراسر منطقه تعیین شده برای آبیاری فراهم می کند. سادگی، انعطاف پذیری، عمر طولانی، عملکرد مناسب و یکبار سرویس رایگان از ویژگی های برجسته آن است، که می توان آن را برای هر نوع کشت و مزرعه ای پیشنهاد کرد

Nozzle	Pressure	Throw	Flow		Surface	Precipitation rate	▲ Set-up			■ Set-up				
			m ³ /h	l/sec			m ²	mm/h	Spacing	Surface	Precipitation rate	Spacing	Surface	Precipitation rate
7&7	2	18.0	4.147	1.152	983	4.22	27 *	31	837	5.0	24	576	7.20	
	3	20.5	5.080	1.411	1249	4.07	30 *	35	1050	4.8	28	784	6.48	
	4	22.0	5.868	1.630	1504	3.90	33 *	38	1254	4.7	30	900	6.52	
	5	24.0	6.559	1.822	1719	3.81	36 *	41	1476	4.4	33	1089	6.02	
	6	25.0	7.186	1.996	1829	3.93	37 *	43	1591	4.5	34	1156	6.22	
7&8	2	19.5	5.152	1.431	1116	4.62	29 *	33	957	5.4	27	729	7.07	
	3	22.0	6.307	1.752	1439	4.38	33 *	38	1254	5.0	30	900	7.01	
	4	24.0	7.279	2.022	1780	4.09	36 *	41	1476	4.9	33	1089	6.68	
	5	26.0	8.140	2.261	2142	3.80	39 *	44	1716	4.7	36	1296	6.28	
7&10	2	21.0	6.815	1.893	1199	5.68	31 *	36	1116	6.1	29	841	8.10	
	3	24.0	8.356	2.321	1608	5.20	36 *	41	1476	5.7	33	1089	7.67	
	4	26.0	9.666	2.685	2046	4.73	39 *	44	1716	5.6	36	1296	7.46	
	5	28.0	10.814	3.004	2464	4.39	42 *	48	2016	5.4	38	1444	7.49	
7&12	2	23.0	9.104	2.529	1323	6.88	34 *	39	1326	6.9	31	961	9.47	
	3	25.5	11.178	3.105	1821	6.14	38 *	44	1672	6.7	35	1225	9.12	
	4	28.0	12.924	3.590	2319	5.57	42 *	48	2016	6.4	38	1444	8.95	
	5	30.0	14.465	4.018	2838	5.10	45 *	51	2295	6.3	41	1681	8.60	
	6	32.0	15.862	4.406	3238	4.90	48 *	55	2640	6.0	44	1936	8.19	



Saroo®

FULL CIRCLE SPRINKLER **SIMILAR PERROT ZM22**

آبپاش تمام دور سارو مدل **ZM22**



اینچ INCH	1 1/2
NETWEIGHT وزن	992G
سایز SIZE	

این آبپاش تشکیل شده از آلومینیوم آلیاژی بخصوصی و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده میگردد

operating pressure	Nozzle 8.0mm/0.32"		Nozzle 9.0mm/0.32"		Nozzle 10.0mm/0.32"		Nozzle 11.0mm/0.32"		Nozzle		Nozzle	
	m ³ /h gpm	m feet	m ³ /h gpm	m feet	m ³ /h gpm	m feet	m ³ /h gpm	m feet	m ³ /h gpm	m feet	m ³ /h gpm	m feet
2 bar 29 psi	3.52 15.5	18.53 60.8	4.38 19.3	19.31 63.4	5.36 23.6	19.97 65.5	6.41 28.2	20.74 68.0				
2.5 bar 36 psi												
3 bar 44 psi	4.25 18.7	21.71 71.2	5.30 23.3	22.50 73.8	6.54 28.8	23.20 76.1	7.82 34.4	23.90 78.4				
3.5 bar 51 psi												
4 bar 58 psi	5.10 22.4	23.30 76.4	6.32 27.8	24.22 79.5	7.53 33.1	25.00 82.0	9.00 39.6	25.90 85.0				
4.5 bar 65 psi												
5 bar 73 psi	5.48 24.1	25.75 84.5	6.83 30.1	26.74 87.7	8.41 37.0	27.70 90.9	10.03 44.1	28.50 93.5				
5.5 bar 80 psi												
6 bar 87 psi	5.98 26.3	27.99 91.8	7.47 32.9	28.90 94.8	9.22 40.6	29.80 97.8	11.04 48.6	30.50 100.1				
6.5 bar 94 psi												



Saroo®

FULL CIRCLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

آبیاش تمام دور سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبیاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر نازل mm	فشار (بار)					آرایش (متر*متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	شعاع پاشش (متر)					سایز فاصله کاربرد در آرایش (متر) suitable distance between Sprinkler									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	اندازه (متر مکعب در ساعت)					مقدار نازل: شدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	شدت پاشش (میلیمتر در ساعت)					مقدار نازل: شدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4



Saroo®

ADJUSTABLE SPRINKLER **SIMILAR PERROT ZK30**

آبیاش تنظیمی سارو مدل **ZK30**



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبیاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر لول mm	فشار (بار)					آبیاش (متر مربع)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	شماره پخش (متر)					حد اکثر فاصله کاربردی در آبیاش (متر) suitable distance between Sprinkler									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	اندازه (متر مکعب در ساعت)					دو نوازه: شست پخش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	شست پخش (میلیمتر در ساعت)					سه نوازه: شست پخش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4



FULL CIRCLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

آبیاش تمام دور سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	786G
سایز SIZE	17X17

این آبیاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر نازل mm	فشار (بار)					آرایش (متر*متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	شماع پخش (متر)					سایز فاصله کاربردی در آرایش (متر) Sprinkler									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	اندازه (متر مکعب در ساعت)					در نازل: شدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	شدت پاشش (میلیمتر در ساعت)					سه نازل: شدت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4



Saroo®

ADJUSTABLE SPRINKLER SIMILAR PERROT ZK30

آبپاش تنظیمی سارو مدل ZK30



اینچ INCH	1
NETWEIGHT وزن	7866
سایز SIZE	17X17

این آبپاش تشکیل شده از برنج آلیاژی بخصوصی فولاد ضدزنگ و پلاستیک مهندسی نشکن که به دو صورت تمام دور و تنظیمی در مزارع و فضای سبز استفاده گردیده میگردد

قطر نازل mm	فشار (بار)					ارتفاع (متر)									
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	شعاع پاشش (متر)					فاصله فاصله کاربردی در آرایش (متر) suitable distance between Sprinkler									
7	19.9	20.8	21.8	22.9	23.7	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
8	20.8	21.8	23.0	24.1	25.1	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
9	21.3	22.6	24.2	25.3	26.4	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24	30*24	24*24
10	21.9	23.5	25.3	26.4	27.6	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
11	22.6	24.4	26.5	27.6	28.9	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30	36*30	30*30
	اندازه (متر مکعب در ساعت)					دو نازل به نسبت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.2	3.7	4.2	4.6	4.9	4.4	5.6	5.1	6.4	5.8	7.2	6.3	7.9	6.8	8.6
8	4.0	4.6	5.2	5.7	6.2	5.5	6.9	6.4	8.0	7.2	9.0	7.9	9.9	8.6	10.7
9	5.0	5.8	6.5	7.2	7.8	7.0	8.8	8.1	10.1	9.1	11.4	10.0	12.5	10.8	13.5
10	6.2	7.2	8.1	8.9	9.5	5.8	6.9	6.7	8.0	7.5	9.0	8.2	9.8	8.8	10.6
11	7.5	8.7	9.7	10.7	11.5	7.0	8.3	8.0	9.7	9.0	10.8	9.9	11.9	10.7	12.8
	نسبت پاشش (میلیمتر در ساعت)					سه نازل به نسبت پاشش (میلیمتر در ساعت)									
7	3.4	3.9	4.4	4.8	5.2	4.8	6.0	5.5	6.9	6.1	7.6	6.7	8.4	7.3	9.1
8	4.4	5.1	5.6	6.2	6.7	6.1	7.6	7.0	8.8	7.8	9.8	8.6	10.7	9.3	11.6
9	5.5	6.3	7.0	7.7	8.3	7.6	9.5	8.7	10.9	9.7	12.2	10.7	13.4	11.5	14.4
10	6.6	7.6	8.5	9.3	10.1	6.1	7.4	7.1	8.5	7.9	9.5	8.6	10.4	9.4	11.2
11	7.9	9.1	10.2	11.1	12.0	7.3	8.8	8.4	10.1	9.4	11.3	10.3	12.4	11.2	13.4