

۴ ماه گارانتی



پکیج های زمینی ایران رادیاتور

Z60FA	Z36FF	UNIT	مشخصات فنی
18/5-55	15.5 - 38	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
16/5-50	13.5 - 36	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
3	3	bar	ماکزیم فشار مدار شوفاژ
85	85	°C	ماکزیم دمای مدار شوفاژ
35	35	°C	مینیم دمای مدار شوفاژ
3	3	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ
12	12	Lit	ظرفیت
0.7	0.7	bar	فشار اولیه
2	2	Lit	ظرفیت
3.5	3.5	bar	فشار اولیه
24	21	l/min	دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای 30°C
6	6	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی
120	50	Lit	ظرفیت منبع آبگرم
90	92.9	%	راندمان
124	86	m³/h	میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق
110	110	°C	دمای متوسط محصولات احتراق
44.5	30.8	g/s	دبی جرمی محصولات احتراق
تک فاز	تک فاز	v	جریان برق (220V/50Hz)
298	240	w	مصرف برق (220V/50Hz)
2	2	A	فیوز
44	44	IP	حفاظت الکتریکی
145	89	kg	وزن خالص
265	146	kg	وزن خالص (آبگیری شده)
650	650	mm	W
1460	820	mm	H ابعاد
595	595	mm	D

* سری FF فن دار می باشد.



پکیج زمینی (مخزن دار)

سری جدید پکیج های دو مبدل ایران رادیاتور

L 36FF	L 28FF	L 28CF	L 24FF	L 24CF	UNIT	مشخصات فنی
38 32680	30 25800	30.3 26085	25.7 22102	26.3 22629	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی ورودی
36 30960	28 24080	28 24080	24 20640	24 20640	kW kcal/hr	ظرفیت حرارتی خروجی
93	93	90	93	90	%	راندمان حرارتی
85	85	85	85	85	°C	حداکثر دمای آبگرم گرمایش
3	3	3	3	3	bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	60	60	60	60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	10	10	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	2	2	2	2	l/min	حداقل دبی آبگرم مصرفی
17	13.4	13.4	11.4	11.4	l/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای Δt=30°C
6	6	6	5	5	m.w.c	هد استاتیک پمپ
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آبگرم و سرد
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
60/100	60/100	125	60/100	125	mm	قطر دودکش
42	41	37.5	40	35.5	kg	وزن خالص
152	152	96	137	90	W	برق مصرفی (220V/50Hz)
350	350	350	350	350	mm	عمق (Depth)
450	450	450	450	450	mm	عرض (width)
763	763	763	763	763	mm	ارتفاع (Height)

* سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.