

SPA2

Series

Working Under pressure

پمپ های کفکش سری SPA2 به دلیل کوچک بودن و وزن سبک و استفاده آسان از آنها در کشاورزی ، پرورش آبزیان ، معادن و ساختمان سازی به طور گسترده ای استفاده می شوند. همچنین می توان آنها را به پمپ سه فاز مجهز کرد. فلوتر در این نوع پمپ می تواند با تغییر سطح آب به طور اتوماتیک خاموش و روشن شود. هنگامی که سطح آب از حدی بالاتر رود یا دامپش بیشتر شود محافظه موتور می تواند بصورت اتوماتیک بری را قطع کند و بدین ترتیب ایمنی و قابلیت اطمینان عملکرد پمپ را حتی در محیط های خشک تضمین می کند.



مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور	بیشترین آبدهی	حد اکثر ارتفاع	خروجی دهانه	سرعت	ولتاژ	جنس پروانه	جنس شفت	جنس سیم
SPA2-40 F	0.75 HP	7.4 m ³ /h	40m	1 1/4 inch	2860 RPM	220	100% استنلس استیل	100% استنلس استیل	مس
SPA2-50 F	1.0 HP	7.7 m ³ /h	50m	1 1/4 inch	2860 RPM	220	100% استنلس استیل	100% استنلس استیل	مس
SPA2-60 F	1.5 HP	7.9 m ³ /h	60m	1 1/4 inch	2860 RPM	220	100% استنلس استیل	100% استنلس استیل	مس
SPA2-80 F	2.0 HP	7.9 m ³ /h	80m	1 1/4 inch	2860 RPM	220	100% استنلس استیل	100% استنلس استیل	مس