

CM SERIES

CM50

CM100



محدودیت‌های کارکرد

حداکثر دمای سیال: 80°C

حداکثر دمای محیط: 40°C

ویژگی‌های ساختاری

جنس سیم: ۱۰۰٪ مس

جنس پروانه: استیل

جنس شافت: استنلس استیل 304

جنس بدنه: چدن

قالب موتور: آلومینیوم

روتور استاتور: سیلیسیم



۳۰ سانتی‌متر کابل
دوشاخه صنعتی



پروانه استیل



مکانیکال سیل ۳۰ه

سایر ویژگی‌ها

اورلود حرارتی

پمپ‌های آب محیطی سری CM

پمپ آب محیطی سری CM الین پلاس یکی از با کیفیت‌ترین پمپ‌های آب خانگی موجود در بازار است که توسط شرکت فیدار صنعت برتر آیین تولید و عرضه می‌گردد. پمپ‌های آب محیطی سری CM جهت انتقال آب تعیز و مایعات غیر خطرناک، آبیاری باغات و مزارع کوچک، پر کردن مخازن، تامین فشار آب، تامین آب از چاه و مخازن آب، تامین آب خانه‌های ویلایی و استخرها کاربرد دارد.

ابعاد محصول	وزن	بار	مکش	طول روتور	لوله	آبدهی	حداکثر هد	خازن	آمپر	قدرت	مدل	
LxWxH (mm)	kg	bar	m	mm	inch	L/min	m	µF	1x230v/ 50HZ	HP	KW	
290x185x240	9	1.8	8	47x50	1"	80	18	12	3.0	0.5	0.37	CM50
320x220x270	13.5	3.3	8	55x80	1"	100	33	20	5.7	1	0.75	CM100