



بهران توربین



بهران توربین، روانکار مخصوص انواع توربین های آب، بخار، گاز و همچنین توربو کمپرسور ها است که با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ترکیب مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این محصول را شرکت های Alstom سوئیس، Ansaldo ایتالیا، Elin اتریش و Siemens آلمان تایید کرده اند.

مزیت ها

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
 - محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
 - جدا پذیری عالی روغن از آب
 - آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن (Air Release)
-
- General Electric GEK-32568C
 - DIN 51515 part 1/2

- BS 489:1999
- Alstom HTGT 90117
- Siemens TLV 901305

مشخصات فیزیکی-شیمیایی	گرانروی 100°C 40°C cSt	شاخص گرانروی	نقطه اشتغال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته 15°C Kg/m ³
روشن آزمون	ASTM D-445	ASTM D-2270	ASTM D-92	ASTM D-97	ASTM D-4052
بهران توربین 32	5.5 32	99	206	-12	868
بهران توربین 46	7 46	98	220	-9	870
بهران توربین 68	8.5 68	95	232	-9	875
بهران توربین 100	11 100	95	244	-9	882
بهران توربین 150	14 150	95	250	-9	888