



دکتور دودی آدرس پذیر

Addressable Smoke Detector

- طراحی و ساخت بدنه با استفاده از ABS تخصصی
- دارای ایزولاتور داخلی
- آدرس دهی اتوماتیک از روی پانل یا با Programmer
- دو نشانگر عملکردی با قابلیت رویت 360 درجه
- چمبره تخصصی قفل شونده با فیلتر محافظ گرد و غبار
- سه سطح حساسیت قابل انتخاب (از طریق پانل یا نرم افزار)
- باکس رفلکتوری و پردازشگرهای تخصصی برای حذف آلارم های کاذب
- تشخیص دود با پردازش سیگنال های فوتوالکتریک
- عکس العمل سریع نسبت به دود ناشی از تمامی حریق ها
- تکنولوژی تشخیص دود واقعی از گذرا
- محافظت در برابر پلاریته معکوس
- اختصاص فضای کافی برای ورود و خروج سیم های لوپ و ریموت اندیکاتور
- ترمینال های دوبل آسانسوری برای ایجاد اتصالات استاندارد
- قابلیت اتصال به ریموت اندیکاتور
- Professional design and manufacturing (ABS)
- Built-in isolator
- Soft addressing (panel) or manual addressing (programmer)
- Indicator LEDs with 360° visibility
- Specialized lockable chamber with dust proof filter
- 3 selectable sensitivity levels
- False alarm protection with software and hardware
- Smoke detection with photoelectric signal processing
- Quick response to all types of fire
- Distinguish real smoke from transient smoke
- Reverse polarity protection
- Sufficient spacing for proper wiring
- Double screw type terminals
- Remote indicator output

Technical Specification	ZX-SD 8000 AD			مشخصات فنی
Design Standard	EN 54-7 , EN 54-17			استاندارد طراحی
Operating Voltage	19-30 V D.C.			ولتاژ کارکردی
Quiescent Current	< 350 μ A			جریان در حالت عادی
Alarm Current	< 7 mA			جریان در حالت اعلام حریق
Operating Temperature	-15 °C — +80 °C			دمای کارکردی
Operating Humidity	(Non-condensing) 5% — 95% RH (بدون میعان)			رطوبت کارکردی
Sensitivity (Standard Range)	Low 0.15 dB/m	Med 0.12 dB/m (0.05 — 2 dB/m)	High: 0.09 dB/m	میزان حساسیت به دود (محدوده مجاز استاندارد)
Coverage	According to EN 5839			مساحت تحت پوشش
IP Rating	IP 40			درجه حفاظت
Start-up Time	< 10 s			زمان شروع بکار
Dimensions	98 x 53 mm			ابعاد
Weight	138 g			وزن



ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR

