



NEW MODEL



لوله مسی دارای
شیار داخلی



فن درین تو کار



فیلتر قابل شستشو



پیشگیری از
هوای سرد



عملکرد بی صدا



عیب یابی خودکار



فن چند سرعت



طراحی جمع و جور

- به لطف طراحی بهینه سازی شده در بخش مکش و پرتاب هوا ، کارایی فن تا حد زیادی بهبود یافته و صدای دستگاه در حین کار کم شده است.
- جریان هوای ۴ طرفه باعث توزیع یکسان دما و رطوبت میگردد.
- پاک شدن خودکار رطوبت اواپراتور (تبخیرکننده) پس از خاموش شدن دستگاه ، از ایجاد کپک جلوگیری می نماید.
- عملکرد اجباری فن با سرعت بالا تحت شرایط اضطراری

مدل		کاست							
		FP-51XD-E	FP-68XD-E	FP-8XD-E	FP-10XD-E	FP-12.5XD-E	FP-14XD-E	FP-16XD-E	FP-18XD-E
حجم هوادهی (بیشترین مقدار)	CFM	300	371	500	600	735	840	965	1059
ظرفیت گرمایش/سرمایش	KW	3/4	3.5/5	4.64/7.5	5.4/9.1	6.7/10.5	7.74/11.2	8.7/12.9	9.6/14.6
مشخصات برق	Ph/V/Hz	1/220-240/50							
نوع	W	49	56	100	100	150	140	160	155
میزان برق مصرفی	l/s	0.14	0.17	0.23	0.26	0.33	0.38	0.43	0.47
حجم آب ورودی	kPa	5	9	15	25	25	25	27	29
افت فشار	dB	43	48	46	46	47	52	53	54
میزان صدای تولیدی	inch	Ø3/4							
ورودی/خروجی آب	mm	25							
قطر لوله اتصالی	mm	600×230×600	600×230×600	840×240×840	840×240×840	840×240×840	840×240×840	840×240×840	840×240×840
ابعاد	mm	650×50×650	650×50×650	960×60×960	960×60×960	960×60×960	960×60×960	960×60×960	960×60×960
یونیت داخلی	kg	19.3	19.3	30	30	30	38	38	38
پنل	kg	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
وزن									
موارد استاندارد	کنترل از راه دور بیسیم								
موارد اختیاری	کنترل از راه دور سیم دار								

New مدل		کاست						
حجم هوادهی (بیشترین مقدار)	CFM	FP-85XD/B-T	FP-102XD/B-T	FP-125XD/B-T	FP-140XD/B-T	FP-160XD/B-T	FP-180XD/B-T	FP-200XD/B-T
	KW	4.5/5.8	5.4/9.1	6.7/10.5	7.74/11.2	8.7/12.9	9.6/14.6	13/19
ظرفیت گرمایش/سرمایش								
مشخصات برق	Ph/V/Hz	1/220-240/50						
نوع	W	100	100	150	140	150	180	200
میزان برق مصرفی	l/s	0.23	0.26	0.33	0.38	0.43	0.47	0.64
حجم آب ورودی	kPa	15	19	21	21	31	36	37
افت فشار	dB	38	47	43	48	50	50	55
میزان صدای تولیدی	inch	Ø3/4						
ورودی/خروجی آب	mm	33						
قطر لوله اتصالی	mm	840×840×240	840×840×240	840×840×240	840×840×320	840×840×320	840×840×320	840×840×320
ابعاد	mm	950×950×85						
یونیت داخلی	kg	27	27	27	33	33	33	33
پنل	kg	7	7	7	7	7	7	7
وزن								
موارد استاندارد	کنترل از راه دور بیسیم							
موارد اختیاری	کنترل از راه دور سیم دار							