

ضد کف

FAF – 100

شکل ظاهری	مایع
رنگ	سفید مایل به شیری یخچالی
ماهیت یونی	نانیونیک
چگالی در (۲۵°)	۱/۰۰۳ گرم بر سانتیمتر مکعب
حلالیت	قابل دیسپرس شدن سریع در آب سرد
PH محلول (۱۰ %)	۶/۵ ~ ۷/۵
(ویسکوزیته در (25 C)	۱۸۰-۳۰۰ سانتی پواز با اسپیندل ۲ و ۱۰۰ PRM
درصد جامد	۱۰~۱۲
PH مستقیم	۶,۵~۷
پایه شیمیایی	پلی دی متیل سیلوکسان
ویسکوزیته وردکاپ ۵mm	۹/۵sec
دانسیته	۱
نقطه انجماد	۱ درجه سانتیگراد

این ماده ضد کفی است بر پایه سیلیکون و بسیار قوی، که فاقد هر نوع ناخالصی مزاحم در فرآیند تولید می باشد. از خواص خوب این محصول ویسکوزیته پایین و قدرت بالای

آن می باشد. این محصول در محدوده وسیعی از صنایع نساجی، رنگرزی و تکمیل پارچه، رنگ سازی، افزودنی های بتن و غیره پاسخ مطلوبی داده است.

توضیحات کاربردی:

میزان و نحوه ی مصرف: ضد کف FAF-100 را می توان در تمامی مراحل تولید اضافه نمود. بهترین بازدهی این محصول در محیط های خنثی، اسیدی و قلیایی تا pH=10 می باشد.

بسته بندی:

بسته بندی این محصول در بشکه های 50، 100 و 200 کیلوگرمی می باشد.