

ضد کف

FAF – 200

شکل ظاهری	مایع
رنگ	سفید مایل به شیری کرمی
ماهیت یونی	نانیونیک
چگالی در (25 °C)	۱/۰۰۳ گرم بر سانتیمتر مکعب
حلالیت	قابل دیسپرس شدن سریع در آب سرد
PH محلول (۱۰ %)	۶/۵ ~ ۷/۵
ویسکوزیته در (۲۵ °C)	۴۵۰ سانتی پواز
PH مستقیم	۵~۶
پایه شیمیایی	پلی دی متیل سیلوکسان
ویسکوزیته ۵mm	۱۵ sec
دانسیته	۱
درصد جامد	۲۰~۲۲
نقطه انجماد	۳ درجه سانتیگراد
ذخیره سازی	از انجماد جلوگیری شود

این ماده ضد کفی است بر پایه سیلیکون و بسیار قوی، که فاقد هر نوع ناخالصی مزاحم در فرآیند تولید می باشد. از خواص خوب این محصول ویسکوزیته پایین و قدرت بالای

آن می باشد. این محصول در محدوده وسیعی از صنایع نساجی، رنگرزی و تکمیل پارچه، رنگ سازی، افزودنی های بتن، حفاری، شوینده و غیره پاسخ مطلوبی داده است.

توضیحات کاربردی:

میزان و نحوه ی مصرف: ضد کف FAF-200 را می توان در تمامی مراحل تولید اضافه نمود. بهترین بازدهی این محصول در محیط های خنثی، اسیدی و قلیایی تا pH=10 می باشد.

بسته بندی:

بسته بندی این محصول در بشکه های 50، 100 و 200 کیلوگرمی می باشد.