

ضد کف

FAF – 300

شکل ظاهری	مایع ژله ای
رنگ	سفید یخچالی
پایه شیمیایی	پلی دی متیل سیلوکسان
ماهیت یونی	نانیونیک
حلالیت	به راحتی دیسپرس می شود.
PH (محلول ۱۰ %)	۶/۵ ~ ۷/۵
PH مستقیم	۴/۵ ~ ۵/۵
درصد جامد	۳۲ ~ ۳۴
ویسکوزیته ۵mm	ژله ای- با 8mm نیز در آخر بریده بریده می ریزد
دانسیته	۱
نقطه انجماد	۵ درجه سانتی گراد

ضد کف FAF-300 ، ضد کف سیلیکونی است که در بسیاری از صنایع نظیر تولید

رزین های امولوسیونی، کاغذ، پالایش نفت، حفاری و پروسه های شیمیایی دیگر نظیر صنعت نساجی قابل استفاده است. ضمن اینکه در تجهیزات مورد استفاده، ایجاد خوردگی نمی نماید. از آن جا که ضد کف FAF-300 فرار نمی باشد، لذا هیچ مشکلی در رابطه با بخارهای قابل اشتعال وجود ندارد.

توضیحات کاربردی:

میزان و نحوه ی مصرف: این محصول در محیط های اسیدی ، خنثی و قلیایی ضعیف فعال می باشد. FAF-300 هر گونه کف مزاحمی را که در حمام رنگ، خمیر چاپ، محلول های مرحله تکمیل یا سایر محیط ها به وجود آمده باشد را از بین می برد. باید توجه داشت این ضد کف برای اغلب صنایع که مشکل کف داشته باشند پیشنهاد می شود. میزان مصرف این ماده 0.1 تا 0.01 درصد می باشد.

بسته بندی:

بسته بندی این محصول در بشکه های 50، 100 و 200 کیلوگرمی می باشد.