

ضد کف

FAF – 600

۲۸٪ تا ۳۰٪	درصد جامد
نانیونیک	ماهیت یونی
گرم بر سانتی متر مکعب 0/98 ± 0/01	دانسیته
در آب به هر نسبتی حل می شود	حلالیت
۶/۵ تا ۷/۵ درصد	PH
مایع غلیظ شیری رنگ	حالت فیزیکی

ضد کف FAF-600 ، به عنوان یک عامل ضد کف در انواع سیستم های بر پایه آب قابل مصرف می باشد. این ماده یک ترکیب هیدروکربنی مایع و نانیونیک تغییر شکل یافته ایست که هنگام تولید از ایجاد کف جلوگیری می کند.

توضیحات کاربردی:

ضد کف FAF-600 را می توان به صورت یکجا یا تدریجی استفاده کرد. میزان مصرف پیشنهادی با توجه به شرایط سیستم و میزان کف ایجاد شده، قابل تغییر می باشد و این ضد کف می بایست قبل از مصرف به خوبی میکس شود. این ضد کف به راحتی در آب امولسیون می شود و تمایل به خامه ای شدن در سطح مواد حتی در ویسکوزیته های متوسط را ندارد. افزودن ضد کف در مراحل مختلف، مزیت های زیادی دارد. لذا بهتر است در امولسیون هایی که به مدت زیادی به هم زده می شود یا آسیاب می شود به صورت تدریجی یا چند مرحله ای اضافه شود. این ضد کف برای از بین بردن کف ایجاد شده در تهیه خمیر کاغذ و سایر تولیدات بر پایه های غیر آبی کاربرد دارد.

بسته بندی:

FAF-600 در بشکه های 60، 100 و 200 کیلوگرمی بسته بندی می شود و می توان به مدت 6 الی 9 ماه در دمای بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمود. در صورت یخ زدگی تا دمای اتاق گرم نموده و به خوبی میکس شود.